

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kanał elektroinstalacyjny spełniający poniższe **minimalne** wymagania:

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
	<b>Stawka VAT:</b>	<b>23%</b>
	<b>Kody CPV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 32520000-4 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne</li></ul>
	Liczba zamawianych sztuk:	15
1.	Nazwa alternatywna:	<ul style="list-style-type: none"><li>• kablowe korytko natynkowe</li><li>• listwa elektroinstalacyjna</li></ul>
2.	Rodzaj materiału:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PCV</li></ul>
3.	Długość:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 metry</li></ul>
4.	Wysokość:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15mm (dopuszczalna rozbieżność w rozmiarze: +/- 5mm)</li></ul>
5.	Szerokość:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15mm (dopuszczalna rozbieżność w rozmiarze: +/- 5mm)</li></ul>
6.	Kolor:	<ul style="list-style-type: none"><li>• biały</li></ul>
7.	kształt:	<ul style="list-style-type: none"><li>• prostokątny</li></ul>
8.	Dodatkowe wymagania:	<ul style="list-style-type: none"><li>• materiał posiadający własności samogasnące, które ochronią instalację przed rozprzestrzenianiem się ognia w przypadku wystąpienia pożaru</li><li>• montowane natynkowo</li><li>• w zestawie: kołki rozporowe (kołki szybkiego montażu)<ul style="list-style-type: none"><li>a) średnica: 6mm</li><li>b) długość kołka: 60mm</li><li>c) ilość: 100szt.</li><li>d) z kołnierzem</li><li>e) z dołączonym gwoździowkrętem</li><li>f) kołek stosowany do montażu przetykowego kanałów kablowych, szafek itd, w materiałach takich jak beton, cegła, pustak</li></ul></li></ul>